

## SDI Porte coupe-feu de comptoir



### PORTE COUPE-FEU DE COMPTOIR EN ACIER ROULANT

- Fabriqué au Canada
- Système de volets coupe-feu longue durée comprenant un rideau à lamelles plates de 2" 2F en acier de calibre 22
- Approuvé pour tous les types de murs (béton, maçonnerie, acier de construction, plaques de plâtre classées / montants en acier et plaques de plâtre classées / bois).
- Fonctionnement sans problème pendant des années
- Disponible en version à pousser ou à manivelle

## PORTE COUPE-FEU DE COMPTOIR



## CARACTÉRISTIQUES

Lamelles plates robustes de 2" en acier 22 ga.

Le régulateur mécanique compact contrôle la vitesse de fermeture automatique de 6" à 2' par seconde

Le réarmement est simple et peut être effectué par un seul technicien. Le réarmement s'effectue d'un seul côté de l'ouverture, ce qui réduit les coûts de test.

Ressorts trempés à l'huile pour une durée de vie plus longue

Dispositif de déverrouillage des fusibles


**Finition:** Lamelles plates robustes de 2" en finition grise résistante à la corrosion.

**Hauteur de chute requise :** 12"

### Materials and Construction

Slats	2" flat slats , 22 ga. steel
Fire label	1 1/2, 3 hour (4 hour available for masonry applications)
Maximum Opening Width	13'
Maximum opening Height	9'
Maximum sq footage of curtain	96' ft <sup>2</sup>
Maximum size for drywall with wood jambs	8'-0" x 9' 0"
Warranty	2 year on materials and workmanship

## Slats



Primed Grey



Galvanized Steel

## Operation-Models

**BPCF:** Push up, between jamb

**BKCF:** Crank, between jamb

**FKCF:** Crank, face of wall

**FPCF:** Push up, face of wall

## Options



Fire Link release device



Bottom Steel Sill Angle

## Hardware

Refer to hardware specification sheet for full information and options



Intertek